

### Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	204416	46720
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	192389	43171
Aktuelle Datenrate	kbit/s	192389	41236
Min Effektive Datenrate	kbit/s	184817	41226
Nahtlose Ratenadaption		an	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		12.0	30.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	6	8
Leitungsdämpfung	dB	21	17
ungefähre Leitungslänge	m	377	
Profil		35b	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

### Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit Fehlern (ES)	56437	0
Fehlern (SES)	4	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	200.9	0
letzte 15 Minuten	2985	0
korrigierte DTU		
pro Minute	654.4	0.0
letzte 15 Minuten	8412	0
unkorrigierte DTU		
pro Minute	15149.3	0
letzte 15 Minuten	224086	0