



### Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderrichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	18688	3136
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	720	
Leitungskapazität	kbit/s	123027	43483
Aktuelle Datenrate	kbit/s	18678	3135
Min Effektive Datenrate	kbit/s	18678	3134
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		aus	an
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		27.0	29.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	36	31
Leitungsdämpfung	dB	14	12
ungefähre Leitungslänge	m	263	
Profil		17a	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

### Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderrichtung
Sekunden mit Fehlern (ES)		
	0	0
Fehlern (SES)		
	0	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
unkorrigierte DTU		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0