

**Ausgehandelte Verbindungseigenschaften**

<b>DSLAM-Datenrate Max.</b>	<b>kbit/s</b>
	204416
	23360
<b>DSLAM-Datenrate Min.</b>	<b>kbit/s</b>
	1152
<b>Leitungskapazität</b>	<b>kbit/s</b>
	214745
	9675
<b>Aktuelle Datenrate</b>	<b>kbit/s</b>
	204404
	9382
<b>Min Effektive Datenrate</b>	<b>kbit/s</b>
	197738
	9380
<b>Nahtlose Ratenadaption</b>	
	aus
	aus
<b>Latenz</b>	
	fast
	fast
<b>Impulsstörungsschutz (INP)</b>	
	24
	29
<b>G.INP</b>	
	an
	an
<b>Störabstandsmarge</b>	<b>dB</b>
	7
	6
<b>Trägertausch (Bitswap)</b>	
	an
	an
<b>Leitungsdämpfung</b>	<b>dB</b>
	16
	11
<b>ungefähre Leitungslänge</b>	<b>m</b>
	224
<b>Profil</b>	<b>35b</b>
<b>G.Vector</b>	
	full
	full

**Trägersatz**

B43

B43

**Fehlerzähler****Sekunden mit****Fehlern (ES)**

1

0

**vielen Fehlern (SES)**

0

0

**Nicht behebbare Fehler (CRC)****pro Minute**

0

0

**letzte 15 Minuten**

0

0

**korrigierte DTU****pro Minute**

2

0

**letzte 15 Minuten**

4

0

**unkorrigierte DTU****pro Minute**

0

0

**letzte 15 Minuten**

0

0