



### Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderrichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	150000	37000
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	172703	47635
Aktuelle Datenrate	kbit/s	149988	36999
Min Effektive Datenrate	kbit/s	149988	36990
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	aus
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		61.0	30.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	9	12
Leitungsdämpfung	dB	21	20
ungefähre Leitungslänge	m	385	
Profil		35b	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

### Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderrichtung
Sekunden mit		
Fehlern (ES)	0	0
Fehlern (SES)	0	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU		
pro Minute	1.8	0.0

letzte 15 Minuten	12	3
unkorrigierte DTU		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0