

Übersicht

DSL

Spektrum

Statistik

Störsicherheit

Feedback

Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	63680	12736
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	98582	47863
Aktuelle Datenrate	kbit/s	63671	12736
Min Effektive Datenrate	kbit/s	63671	12733
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		aus	aus
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		38.0	45.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	16	29
Leitungsdämpfung	dB	18	17
ungefähre Leitungslänge	m	368	
Profil		17a	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit Fehlern (ES)	0	0
Fehlern (SES)	0	0
Nicht behebbare Fehler pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
unkorrigierte DTU pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0