

Übersicht

DSL

Spektrum

Statistik

Störsicherheit

Feedback

## Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	63680	12736
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	63766	58303
Aktuelle Datenrate	kbit/s	20637	12736
Min Effektive Datenrate	kbit/s	20637	12733
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Latenz	ms	1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		42.0	45.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	24	32
Leitungsdämpfung	dB	21	18
ungefähre Leitungslänge	m	393	
Profil		17a	
G.Vector		full	full
Trägersatz		V43	

## Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit Fehlern (ES)	0.0	0
Fehlern (SES)	0	0
Nicht behebbare Fehler pro Minute	0.0	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
unkorrigierte DTU pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0