

Firmware-Update

Ihr Speedport erhält automatisch die erforderlichen Aktualisierungen der Firmware, sofern die Funktion „EasySupport“ eingeschaltet ist (Lieferzustand). So wird stets sichergestellt, das Ihr Speedport am Netz der Telekom optimal funktioniert.

Sie können auch selbst prüfen, ob eine neuere Version der Firmware verfügbar ist (nur an einem Anschluss der Telekom).

Ihr Geräte-Modell: **Speedport W 724V**

Firmware Version in Ihrem Gerät: **09011603.06.010**

Alternativ können Sie eine lokal gespeicherte Firmware-Datei installieren.

Keine Datei ausgewählt.

Einstellungen zur Internet Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit den selben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Internet-Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

▼ Telekom (Benutzername anonymous@t-online.de)

Rufnummer +49 [redacted] [aktivieren](#)

Rufnummer +49 [redacted] [aktivieren](#)

Rufnummer +49 [redacted] [aktivieren](#)

[ändern von Anbieter oder Rufnummern](#)

[Weiteren Anbieter anlegen](#)

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Telekom
Telekom
MagentaZuhause
Fritz!Box
spgate

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Telekom
QSC
SIP Discount
Sipkom
spload
sipSNIP
SKYTRON
Starface PBX
Streamworx
Telsome
T-Online

Übersicht Verbindungen

	Name	Provider	Status	Aktiv	
	Festnetz		Getrennt		Bearbeiten
	Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
1.	[REDACTED]	MagentaZuhause	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2.	[REDACTED]	MagentaZuhause	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3.	[REDACTED]	MagentaZuhause	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
4.	IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5.	IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profil

Ein Profil enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach aktuellem Profil suchen:

Ja Nein

Profil aktualisieren

Sichern

Abbrechen

Verbindungsstatus

Verbindungstyp	Name	Status	Anrufweiterleitung
Festnetz	Festnetz	Getrennt	Aus
VoIP	+49 [REDACTED]	Angemeldet	Aus
VoIP	+49 [REDACTED]	Angemeldet	Aus
VoIP	+49 [REDACTED]	Angemeldet	Aus
Gigaset.net	Gigaset.net	Deaktiviert	Aus

Konfigurationsassistent starten

Provider: MagentaZuhause

Profilversion: d_magenta_de.bin 1453467000

MFV in VoIP-Verbindungen

Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung

Ja Nein

Sendeeinstellungen für die MFV-Übertragung

Audio RFC 2833 SIP-Info

Bei Verwendung eines G.722-Codecs (Widband-Verbindung) können MFV-Signale nicht über Audio übermittelt werden.

Gesprächsvermittlung

R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung zu starten:

Ja Nein

Anruf übergeben durch Auflegen:

Ja Nein

Zieladresse automatisch ermitteln:

Ja Nein

Zieladresse ableiten:

Aus SIP-URL
 Aus SIP Contact-Header

Halten zum Transfer-Ziel:

Für Weiterleitung mit Rückfrage
 Für direkte Weiterleitung

R-Taste (Hook Flash)

Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird.

Listen Ports für VoIP-Verbindungen

Zufällige Ports benutzen:

Ja Nein

SIP-Port: -

RTP-Port: -

Wartemelodie

Ja Nein

SIP UPDATE

Ja Nein

Sichern

Abbrechen

IP-Konfiguration

IP-Adresse: 192.168.2.104

MAC-Adresse: 58:9E:C6:2F:11:1E

MAC-ID: 589EC62F111E-510D

Gerätename im Netzwerk: CL690A-SCB

Software

Firmware-Version: 42.262 (422620000000 / V42.00)

Smart Call Block

Startdatum:

Enddatum:

Angemeldete Mobilteile

	Name	Gerät	Firmware-Version	Status
1.	INT 1	CL690HX	119.13	Verbunden
2.	INT 2	CL660HX	119.13	Verbunden

Anrufbeantworter

Restspeicherzeit: 55 Min. 32 Sek.

Aufzeichnungsqualität: Standard

AB 1: Ein

AB 2: Aus

AB 3: Aus

Datum und Uhrzeit

Zeit: 10:37

Datum: 30.10.2022

Provider:	MagentaZuhause
Profilversion	d_magenta_de.bin 1453467000
Persönliche Providerdaten	
Vorwahl+Rufnummer:	+49 [REDACTED]
Anmeldepasswort:	[REDACTED]
Benutzername:	[REDACTED]
Angezeigter Name:	[REDACTED]
Weitere Einstellungen verbergen	
DNS SRV Lookup	
Lookup benutzen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers	
Domain:	tel.t-online.de
Proxy-Serveradresse:	tel.t-online.de
Proxy-Serverport:	[REDACTED]
Registration-Server:	tel.t-online.de
Registration-Serverport:	[REDACTED]
Anmelde-Refreshzeit:	600 Sek.
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers	
STUN benutzen:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
STUN-Serveradresse:	stun.t-online.de
STUN-Serverport:	3478
STUN-Refreshzeit:	240 Sek.
NAT-Refreshzeit:	20 Sek.
Outbound-Proxymodus:	<input type="radio"/> Immer <input type="radio"/> Automatisch <input checked="" type="radio"/> Nie <input type="radio"/> DHCP Option 120 "SIP Server" benutzen
Outbound-Serveradresse:	tel.t-online.de
Outbound-Proxyport:	[REDACTED]
Netzwerkprotokoll auswählen	Automatisch