

workplace-telekom.de

HPC » MySQL-Datenbanken

workplace-telekom.de / MySQL 5.7 cluster | phpMyAdmin 5.1.3

Server: MySQL 5.7 cluster

Datenbanken SQL Status Exportieren Importieren Einstellungen Variablen Zeichensätze Formate Erweiterungen

Letzte Favoriten

HTO01FLQTLGQ
information_schema

Allgemeine Einstellungen

[Passwort ändern](#)

Zeichensatz/Kollation der Verbindung zum Server: utf8mb4_unicode_ci

[Weitere Einstellungen](#)

Anzeige-Einstellungen

Sprache - Language: Deutsch - German

Design: Original

Datenbank-Server

- Server: MySQL 5.7 cluster (mysqld.service via TCP/IP)
- Server-Typ: MariaDB
- Server-Verbindung: SSL wird nicht verwendet
- Server-Version: 10.3.12-MariaDB-1:10.3.12+maria-stretch-log - mariadb.org binary distribution
- Protokoll-Version: 10
- Benutzer: HTO01FLQTLGQ@web52.hosting.service
- Server-Zeichensatz: cp1252 West European (latin1)

Webserver

- Apache
- Datenbank-Client Version: libmysql - mysqlnd 7.4.28
- PHP-Erweiterung: mysqli curl mbstring
- PHP-Version: 7.4.28
- [PHP-Informationen anzeigen](#)

phpMyAdmin

- Versionsinformationen: 5.1.3 (auf dem neuesten Stand)
- [Dokumentation](#)
- [Offizielle Homepage](#)
- [Mithras](#)
- [Unterstützung erhalten](#)
- [Liste der Änderungen](#)
- [Lizenz](#)

! Der phpMyAdmin-Konfigurationspeicher ist nicht vollständig konfiguriert, einige erweiterte Funktionen wurden deaktiviert. [Finden Sie heraus warum.](#)
Oder wechseln Sie in einer beliebigen Datenbank zum Tab „Operationen“, um die Einstellung dort vorzunehmen.



workplace-telekom.de

HPC » MySQL-Datenbanken

workplace-telekom.de / MySQL 5.7 cluster | phpMyAdmin 5.1.3

phpMyAdmin

Server: MySQL 5.7 cluster

Datenbanken SQL Status Exportieren Importieren Einstellungen Variablen Zeichensätze Formate Erweiterungen

Konfiguration des pmadb... **fehlerhaft**
Allgemeine Verknüpfungsfunktionen **Deaktiviert**

! Eine Datenbank mit Namen „“ anlegenphpmyadmin und dort die phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher-Tabellen einrichten.

Letzte Favoriten

- HTO01FLQTLGQ
- information_schema

workplace-telekom.de

HPC » MySQL-Datenbanken

workplace-telekom.de / MySQL 5.7 cluster | phpMyAdmin 5.1.3

Server: MySQL 5.7 cluster

Datenbanken SQL Status Exportieren Importieren Einstellungen Variablen Zeichensätze Formate Erweiterungen

Sie haben nicht die nötigen Rechte, um eine Datenbank mit Namen „phpmyadmin“ anzulegen. Sie können zum „Operationen“-Tab einer beliebigen Datenbank gehen, um in dieser den phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher einzurichten.

Konfiguration des pmadb... fehlerhaft

Allgemeine Verknüpfungsfunktionen Deaktiviert

ⓘ Eine Datenbank mit Namen „`anlegenphpmyadmin`“ anlegen und dort die phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher-Tabellen einrichten.

HTO01FLQTLGQ
information_schema